


Technische Fiche: LID13533--

Sutil Quadro LED 16W 3000K 884lm IP40

grijs **ECONOMY**




Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	152x152
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Nominale uitgangsspanning DC (V)	23-28
Uitgangsstroom (A)	0,50
Lichtbron/ Lamp	SMD LED

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	16
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	884
Aantal lampen	1
Levensduur	30000
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	168x168x20
Uitsparing mm	152x152

Maattekening: Sutil Quadro LED 16W 3000K 884lm IP40 grijs



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 16W 3000K 884lm IP40 grijs	LID13533
Optionele toebehoren	
LED driver dimbaar voor Sutil Quadro 16W	LID13554