


Technische Fiche: LID13538--

Sutil Quadro LED 16W 4000K 884lm IP40

wit **ECONOMY**


Technische gegevens

Uitsparing mm (mm)	152x152
Type armatuur	LED paneel
Montage	Wandinbouw Plafondinbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium
Deksels	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Uitgangsspanning DC (V)	23-28
Uitgangsstroom (A)	0,50
Lichtmiddel	SMD LED
Vermogen (W)	16

Technische gegevens - vervolg

Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index	≥80
Lichtstroom (lm)	884
Aantal lampen	1
Levensduur (h)	30000
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Efficiëntieklasse	A
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	168x168x20
Uitsparing mm	152x152

Maattekening: Sutil Quadro LED 16W 4000K 884lm IP40 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 16W 4000K 884lm IP40 wit	LID13538
Optionele toebehoren	
LED driver dimbaar voor Sutil Quadro 16W	LID13554