

Technische Fiche: LID13540--

Sutil Quadro LED 22W 3000K 1490lm IP40

grijs

Inbouwdownlight inclusief driver



Technische gegevens

Type verlichting	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	22
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1490
Aantal lampen	1
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP40
Inbouw diepte (mm)	40
Toebehoren	Extra module
LxBxH mm	220x220x20

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 22W 3000K 1490lm IP40 grijs Inbouwdownlight inclusief driver	LID13540
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224
LED Driver 1-10V & drukknop 250-700mA 12-24V DC 8-16W LED Driver push dim 1-10V	LID13671
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224