


Technische Fiche: LID13844--

Sutil rond LED 3W 6000K 210lm 120° IP40

wit **ECONOMY**

Downlighter LED, boordiameter Ø70mm - driver inclusief




Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	210
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD 2835
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,6
Vermogen (W)	3
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø70
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Materiaal	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	85
Optionele toebehoren	LID14224--; LID16949--
ØxH (mm)	85x22
Uitsnijding (mm)	Ø70

Maattekening: Sutil rond LED 3W 6000K 210lm 120° IP40 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil rond LED 3W 6000K 210lm 120° IP40 wit	LID13844
Downlighter LED, boordiameter Ø70mm - driver inclusief	
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V	LID14224
LED Driver push dim DALI instelbaar	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949