

Technische Fiche: LID13994--

Sutil Quadro LED 8W 3000K 480lm 120° IP40

wit **€CONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver




Technische gegevens

Boring voor inbouw (mm)	105x105
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	480
Aantal lampen	1
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Inbouw diepte (mm)	50
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	120x120x22
Uitsnijding (mm)	105x105

Afmetingen (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 8W 3000K 480lm 120° IP40 wit Inbouwdownlight inclusief driver	LID13994
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224