

Technische Fiche: LID13997--

Sutil Quadro LED 16W 3000K 960lm 120°

IP40 grijs **ECONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver




Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	960
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	60

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	16
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	155x155
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	173
Breedte (mm)	173
Hoogte (mm)	22
Optionele toebehoren	LID14224--
LxBxH (mm)	173x173x22
Uitsnijding (mm)	155x155

Afmetingen (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 16W 3000K 960lm 120° IP40 grijs	LID13997
Inbouwdownlight inclusief driver	
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V	LID14224
LED Driver push dim DALI instelbaar	