

Technische Fiche: LID14003--

Sutil Quadro LED 22W 3000K 1320lm 120°

IP40 grijs **ECONOMY**




Technische gegevens

Uitsnijding VOOR inbouw (mm)	210x210
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	22
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische gegevens - vervolg

Lichtstroom (lm)	1320
Aantal lampen	1
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Inbouw diepte (mm)	50
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	225x225x22
Uitsparing mm	210x210

Afmetingen (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 22W 3000K 1320lm 120° IP40 grijs	LID14003
Optionele toebehoren	
LED-Driver 540mA 22W Sutil 2 Triac dimbaar	LID14022