

Technische Fiche: LID14010--

Sutil Quadro LED 30W 6000K 2100lm 120°

IP40 wit **ECONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver




Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	2100
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD 2835
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	280x280
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Materiaal	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	22
Optionele toebehoren	LID 14224--; LID 16949--
LxBxH (mm)	300x300x22
Uitsnijding (mm)	280x280

Maattekening: Sutil Quadro LED 30W 6000K 2100lm 120° IP40 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Quadro LED 30W 6000K 2100lm 120° IP40 wit Inbouwdownlight inclusief driver	LID14010
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949