

Technische Fiche: LID14150--

Mark LED 7W 230V 490lm 3000K 120° IP20 wit

Downlighter LED, boordiameter Ø85mm - driver inclusief



Productinformatie

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 250mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	490
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,5

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	7
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 85
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	42
Diameter (mm)	116
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	116x42
Uitsnijding (mm)	Ø 85

Maattekening: Mark LED 7W 230V 490lm 3000K 120° IP20 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Mark LED 7W 230V 490lm 3000K 120° IP20 wit Downlighter LED, boordiameter Ø85mm - driver inclusief	LID14150
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949