

Technische Fiche: LID14152--

Mark LED 15W 230V 1100lm 4000K 120° IP20 wit

Downlighter LED, boordiameter Ø130mm - driver inclusief



Productinformatie

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	73
Cos Phi	0,95

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	15
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 130
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	43
Diameter (mm)	160
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	160x43
Uitsnijding (mm)	Ø 130

Maattekening: Mark LED 15W 230V 1100lm 4000K 120° IP20 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Mark LED 15W 230V 1100lm 4000K 120° IP20 wit Downlighter LED, boordiameter Ø130mm - driver inclusief	LID14152
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949