

Technische Fiche: LID14793--

Oan LED Inbouwdownlight 20W 230V 1880lm 4000K 60° IP65 wit

Downlighter LED IP65, boordiameter Ø120mm - driver 500mA inclusief



Productinformatie

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1880
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lichtrendement (lm/W)	94
Cos Phi	0,9

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	20
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	550
Primaire stroom (A)	0,50
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Inbouw diepte (mm)	105
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	135
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	135x75
Uitsnijding (mm)	Ø 120

Maattekening: Oan LED Inbouwdownlight 20W 230V 1880lm 4000K 60° IP65 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Oan LED Inbouwdownlight 20W 230V 1880lm 4000K 60° IP65 wit Downlighter LED IP65, boordiameter Ø120mm - driver 500mA inclusief	LID14793
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949