


Technische Fiche: LID15113--

DEWY 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V l=1215mm PC/PC IP65 grijs

Spatwaterdichte armatuur IP65 met LED



Lichtverdelingscurve



Productinformatie

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	6000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische gegevens - vervolg

Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	60
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1450
Primaire stroom (A)	1,45
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	1215
Breedte (mm)	113
Hoogte (mm)	80
Optionele toebehoren	LID 16949--
LxBxH (mm)	1215x113x80

Maattekening: DEWY 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V I=1215mm PC/PC IP65 grijs



Artikelen

Omschrijving	Referentie
DEWY 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V l=1215mm PC/PC IP65 grijs Spatwaterdichte armatuur IP65 met LED	LID15113
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949