

Technische Fiche: LID15280--

Bewegingsmelder LED <200W 230V IP20

360° <6m wit

Installatie hoogte: 2.2m - 4m



Productinformatie

230V 200W (LED) 800W (Incandescent) Recessed Ceiling Infrared Motion Sensor. Hold time and daylight sensor are adjustable via dip switches Complies with standard EN60669 and any other specific standards.

Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Zwenkbereik (°)	360
Sensoren	Ja
Detectie bereik (m)	6
Detectiehoek (°)	360
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Boring voor inbouw (mm)	Ø 35
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit

Technische gegevens - vervolg

Uitvoering	Kunststof
Hoogte (mm)	66
Diameter (mm)	43
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	43x66
Uitsnijding (mm)	Ø 35
Hoogte (mm)	66,00
Netto diameter (mm)	43,00
Nettogewicht (kg)	0,77

Maattekening: Bewegingsmelder LED <200W 230V IP20 360° <6m wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Bewegingsmelder LED <200W 230V IP20 360° <6m wit Installatie hoogte: 2.2m - 4m	LID15280
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949