

Technische Fiche: LID15377--

Aline-M2 LED 18W 1400lm 4000K 100-230V IP54 90° wit

Downlighter LED IP54, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief



Productinformatie

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1400
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	40.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	90
Lichtrendement (lm/W)	78
Cos Phi	0,9

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	18
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 140
Inbouw diepte (mm)	70
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	170
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	170x45
Uitsnijding (mm)	Ø 140

Maattekening: Aline-M2 LED 18W 1400lm 4000K 100-230V IP54 90° wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Aline-M2 LED 18W 1400lm 4000K 100-230V IP54 90° wit	LID15377
Downlighter LED IP54, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	