

Technische Fiche: LID15991--

Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 wit

Inbouwspot vierkante uitsparing 85x85mm, driver 400mA inclusief



Productinformatie

16W COB LED recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1280
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Vermogen (W)	80
Lichtrendement (lm/W)	80

Technische gegevens - vervolg

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	16
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	400
Primaire stroom (A)	0,40
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	85x85
Inbouw diepte (mm)	70
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Lengte (mm)	93
Breedte (mm)	93
Hoogte (mm)	47
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	93x93x47
Uitsnijding (mm)	85x85

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 wit Inbouwspot vierkante uitsparing 85x85mm, driver 400mA inclusief	LID15991
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949