

Technische Fiche: LID16231--

Neoflex 9W/m 270lm/m 3000K Ra80 230V IP65 dimbaar 50m

LED Lichtslang



Productinformatie

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Vermogen per meter (W/m)	9
Lichtstroom (lm)	270
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Ja Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	F
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	30
Cos Phi	0,9
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Uitvoering	PVC
Hoogte (mm)	12
Optionele toebehoren	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
LxBxH (mm)	50000x8x12
Lichtstroom per meter (lm/m)	270

Maattekening: Neoflex 9W/m 270lm/m 3000K Ra80 230V IP65 dimbaar 50m



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Neoflex 9W/m 270lm/m 3000K Ra80 230V IP65 dimbaar 50m LED Lichtslang	LID16231
Optionele toebehoren	
Neoflex connector Verbinder voor LED-lichtslang LID16231 und LID16232	LID16236
Neoflex eindplaat Endkap voor LED-lichtslang LID16231 und LID16232	LID16234
Neoflex mont. clip Montageclip voor LED-lichtslang LID16231 und LID16232	LID16235
Neoflex voeding 230V Voedingsset 230V voor LED-lamp lang LID16231 en LID16232	LID16233