

Technische Fiche: LID16654--

Gordi LED 8W 320lm+ 100lm 3000K Ra>90 240VAC IP20 36° wit

Plafondverlichting, sierring is apart te bestellen: LID16480--, LID16482--, LID16481--



Productinformatie

8W COB LED Cylinder with SMD backlit LED with exchangeable reflectors. Reflector must be order separately.
 Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	420
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	36
Lichtrendement (lm/W)	52
Cos Phi	0,9

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	8
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	80
Diameter (mm)	70
Optionele toebehoren	LID16480--; LID16482--; LID16481--
Noodzakelijke toebehoren	LID16481--; LID16480--; LID16482--;
ØxH (mm)	70x80

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Gordi LED 8W 320lm+ 100lm 3000K Ra>90 240VAC IP20 36° wit Plafondverlichting, sierring is apart te bestellen: LID16480--, LID16482--, LID16481--	LID16654
Noodzakelijke toebehoren	
Sierring Gordi 8W wit Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16481
Sierring Gordi 8W zwart Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16480
Sierring Gordi 8W messing Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16482
Optionele toebehoren	
Sierring Gordi 8W zwart Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16480
Sierring Gordi 8W messing Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16482
Sierring Gordi 8W wit Voor LID16479, LID16537, LID16654, LID16655, LID16676 of LID16677	LID16481