

Technische Fiche: LID16688--

50140B/W/D WHITE 40W DL 60x60cm RECESSED PANEL IP20 BACKLIT

Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Productinformatie

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	4000
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	35.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	100

Technische gegevens - vervolg

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	40
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Primaire stroom (A)	0,85
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	29
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	595x595x29

Artikelen

Omschrijving	Referentie
50140B/W/D WHITE 40W DL 60x60cm RECESSED PANEL IP20 BACKLIT Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16688
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949