

Technische Fiche: LID16691--

Mercury 3 LED 3W 240lm 930 IP20 Dim 36° wit-brons

Inbouwspot, boordiameter Ø44, driver 350mA afzonderlijk te bestellen



Productinformatie

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	240
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	36
Lichtrendement (lm/W)	80

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	3
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Primaire stroom (A)	0,35
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 44
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Wit Messing
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	50
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 13677--;
ØxH (mm)	50x52
Uitsnijding (mm)	Ø 44

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Mercury 3 LED 3W 240lm 930 IP20 Dim 36° wit-brons Inbouwspot, boordiameter Ø44, driver 350mA afzonderlijk te bestellen	LID16691
Noodzakelijke toebehoren	
DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V Driver 350mA	LID13677
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949