

Technische Fiche: LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 wit

M600



Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	4000
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Detectiehoek (°)	
Lichtrendement (lm/W)	100
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	40
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische gegevens - vervolg

Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	35
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	595x595x35

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 wit M600	LID16777
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949