

Technische Fiche: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstip Candle Light White, for indoor use only



Technische gegevens

Vermogen per meter (W/m)	11
Lichtstroom per meter (lm/m)	880
Lichtkleur	Amber
Kleurtemperatuur (K)	2000 +/- 50
Kleurweergave-index (Ra)	≥95
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	3 III
Beschermingsgraad	IP44
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	54
Lichtrendement (lm/W)	88
Nominale werkspanning DC (V)	24

Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Bodemopbouw
	Wandbevestiging
	Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +45
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10,50
Hoogte (mm)	2
Gewicht (kg)	0,162
LxBxH (mm)	5000x11x2
Max. LED vermogen per meter (W)	11
Binning	3-SDCM

Omschrijving	Referentie
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11 W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED Flexstip Candle Light White, for indoor use only	LIFS050020