



Technische Fiche: LIG245L106

PUMA LED 4000K 918W Ra>70 111600lm IP66 IK08 AS breed grijs

Schijnwerper traploos richtbaar, asymmetrische brede bundel



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

PUMA - een professionele en zeer efficiënte schijnwerper.

- Hoog rendement.
- Schijnwerper traploos richtbaar.
- Modules draaibaar in 3 assen.
- Breed assortiment verlichtingshoeken.
- Hoge waarde van kleurweergave-index.

Ontworpen om te voldoen aan de strengste verlichtingseisen op sportlocaties, zodat het evenement optimaal wordt waargenomen door zowel de toeschouwers ter plaatse als de televisiekijkers.

Een functionele montagebeugel, een ruime keuze aan lichtstromen in combinatie met speciale optieken breiden de mogelijkheden uit voor gebruik op luchthavens, in zeehavens en in zware industriële omgevingen.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	700,00
Breedte (mm)	85,00
Hoogte (mm)	505,00
Nettogewicht (kg)	29,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Schijnwerpers
Bevestiging	Aanbouwmontage
Afwerking	Aluminium
Uitvoering	Aluminium gegoten Gehard glas
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Vermogen (W)	918
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	111600
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
LxBxH (mm)	700x85x505

Omschrijving	Referentie
PUMA LED 4000K 918W Ra>70 111600lm IP66 IK08 AS breed grijs Schijnwerper traploos richtbaar, asymmetrische brede bundel	LIG245L106