


Technische Fiche: LIG5072011

Avenida LED 34W 4250lm 3000K IP66 symmetrisch grafiet

De mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: gespoten aluminium.
- Kleur: grafiet of grijs.
- Levensduur LED (L80/B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montage: paal $\varnothing 48\text{mm}$ / $\varnothing 60\text{mm}$ / $\varnothing 76\text{mm}$
- Netto gewicht: 4,4kg.
- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichtingen, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische gegevens

Hoogte (mm)	482,00
Netto diameter (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Straatverlichting
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Bevestiging	Mastmontage
Afwerking	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal Transparant
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	34
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4250
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	76
Delen blootgesteld aan wind (m²)	0,088
Diameter (mm)	360
ØxH (mm)	360x482
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	21

Maattekening: Avenida LED 34W 4250lm 3000K IP66 symmetrisch grafiet

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Avenida LED 34W 4250lm 3000K IP66 symmetrisch grafiet	LIG5072011
De mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen	
Optionele toebehoren	
Afdekking paal ø60mm Avenida grafiet	LIG7500982