


Technische Fiche: LIG5L01132

FORCA LED asymmetrisch smal 155W 20300lm 4000K IP65

Ra>70 -40°C...35°C IP65 grijs



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: asymmetrisch smal of breed.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.


- Elektrische aansluiting met Easy Connector.
- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	403,00
Breedte (mm)	405,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	8,80
Afwerking	Grijs
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	122
Vermogen (W)	155
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	20300
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	403x405x95
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	4
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	7

LIG5L01132



Omschrijving	Referentie
FORCA LED asymmetrisch smal 155W 20300lm 4000K IP65 Ra>70 -40°C...35°C IP65 grijs	LIG5L01132