

Technische Fiche: LIG5L03221


AVENIDA Pole LED 14W 1180lm 730 IP66 IK09

1000mm graphite

Paal, rondomsymmetrisch



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Hoogte (mm)	1.000,00
Netto diameter (mm)	150,00
Nettogewicht (kg)	9,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50

Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Bodemopbouw
Afwerking	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	1180
Levensduur	96.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	150
ØxH (mm)	150x1000
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	50

**Maattekening: AVENIDA Pole LED 14W 1180lm 730 IP66 IK09 1000mm
graphite**



Omschrijving	Referentie
AVENIDA Pole LED 14W 1180lm 730 IP66 IK09 1000mm graphite Paal, rondsymmetrisch	LIG5L03221