



Technische Fiche: LIG5L11131


FORCA LED Mini 70W 7150lm 5700K IP65

asymmetrisch smal grijs

Ra>70 -40°C...+40°C IP65 grijs



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: asymmetrisch smal of breed.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Dimbare versies op aanvraag: DALI od 1-10V.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.


- Elektrische aansluiting met kabel 180cm 3x1.0mm² H07RN-F.
- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	272,00
Breedte (mm)	238,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	3,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	33
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium gegoten Gehard glas
Leverancier	Schrack-Trinity
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	102
Vermogen (W)	67
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	5700
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	7500
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
LxBxH (mm)	272x238x73

Maattekening: FORCA LED Mini 70W 7150lm 5700K IP65 asymmetrisch smal grijs



Artikelen

Omschrijving	Referentie
FORCA LED Mini 70W 7150lm 5700K IP65 asymmetrisch smal grijs Ra>70 -40°C...+40°C IP65 grijs	LIG5L11131