

Technische Fiche: LIGA34827S

AVENIDA LED 34W 2700K 3950lm Ra>80

IP66 symm. antraciet

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Technische gegevens

Hoogte (mm)	482,00
Netto diameter (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Straatverlichting
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Bevestiging	Mastmontage
Afwerking	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal Transparant
Voedingen	Driver

Technische gegevens - vervolg

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	34
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4250
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	76
Delen blootgesteld aan wind (m²)	0,088
Diameter (mm)	360
ØxH (mm)	360x482
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	21

Artikelen

Omschrijving	Referentie
AVENIDA LED 34W 2700K 3950lm Ra>80 IP66 symm. antraciet	LIGA34827S
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	
Optionele toebehoren	
Afdekking paal ø60mm Avenida grafiet	LIG7500982