

Technische Fiche: LILD095136

LED Downlight 95 2700K 667lm 36° 9,2W

IP43 richtbaar



Technische gegevens

Hoogte (mm)	88,00
Netto diameter (mm)	105,00
Nettogewicht (kg)	0,24
Boring voor inbouw (mm)	94-101
Type verlichting	Downlight
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Leverancier	Schrack
Stralingshoek (°)	36
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lichtbron/ Lamp	COB LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	9,60
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2600-2800
Kleurweergave-index (Ra)	≥97
Lichtstroom per meter (lm/m)	550
Beschermingsgraad	IP43

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	88
ØxH (mm)	105x88
Uitsnijding (mm)	94-101

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED Downlight 95 2700K 667lm 36° 9,2W IP43 richtbaar	LILD095136

Noodzakelijke toebehoren

OS LED Netvoeding 13W/350mA dimbaar IP20	LINT313350
TC LED Netvoeding 15W/350mA drukknop/ 1-10V dimbaar IP20	LINT720001
TC LED Netvoeding 15W/350mA DALI dimbaar IP20	LINT720002

Optionele toebehoren

OS LED Netvoeding 13W/350mA dimbaar IP20	LINT313350
TC LED Netvoeding 15W/350mA drukknop/ 1-10V dimbaar IP20	LINT720001
TC LED Netvoeding 15W/350mA DALI dimbaar IP20	LINT720002