


Technische Fiche: LILE0052--

Elegance Long LED 37W 3700lm 4000K Triac IP44 zilver

LED Plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium en kunststof.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.200,00
-------------------	----------

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	130,00
Hoogte (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	37
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3700
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1200x130x55
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	18
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	23
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	36
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	48

Maattekening: Elegance Long LED 37W 3700lm 4000K Triac IP44 zilver

Omschrijving	Referentie
Elegance Long LED 37W 3700lm 4000K Triac IP44 zilver LED Plafondarmaturen	LILE0052