

Technische Fiche: LIMT0032--

MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 320 LED/m, module 50mm




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	5.000,00
Breedte (mm)	8,00
Hoogte (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Schrack-Trinity
Vermogen per meter (W/m)	7,70
Lichtstroom per meter (lm/m)	1000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Levensduur	50.000h / L70 / B10

Technische gegevens - vervolg

Dimbaar	Afhankelijk van driver
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtrendement (lm/W)	130
Nominale werkspanning DC (V)	24
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondopbouw
Optionele toebehoren	LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002332

Maattekening: MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m



Artikelen

Omschrijving	Referentie
MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m LED Flexstrip, 8mm PCB, 320 LED/m, module 50mm	LIMT0032
Optionele toebehoren	
Connector 2-pin 8mm (10 pieces) Marra PRO II	LIMT0035
Connector 2-pin 8mm with 15cm wire (10 pieces) Marra PRO II	LIMT0039
LPV LED Voeding 100W 24VDC IP67 In=4,2A	LILPV10024
LPV LED Voeding 60W 24VDC IP67 In=2,5A	LILPV6024
LPV LED Voeding 36W 24VDC IP67 In=1,5A	LILPV3524
LBF Aluminiumprofiel randloos 2000x19x8mm	LIAP001001
Aluminiumprofiel LBR randloos 2000x19x19mm	LIAP001002
Aluminiumprofiel TBI met rand 2000x35x27mm	LIAP002003
Aluminiumprofiel TBR randloos 2000x25x25mm	LIAP002002
LBF Profiel eindkap vlak gesloten	LIEK001100
LBF Profiel eindkap vlak met kabelingang	LIEK001101
LB Afdekking PMMA vlak transparant 2000x18x6mm	LIAB001001
LB Afdekking PMMA vlak opaal 2000x18x6,4mm	LIAB001003
Afdekking PMMA TB vlak opaal 2000x24x6mm	LIAB002003
Profiel eindkap LBR vlak gesloten opaal	LIEK001200
Profiel eindkap LBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK001201
Profiel eindkap TBR vlak gesloten	LIEK002200
Profiel eindkap TBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK002201
Profiel eindkap TBI vlak gesloten	LIEK002300
	LIEK002332