

Technische Fiche: LIUS0043--


MIROLUX 12W 2700K/3200K/4000K opaal

Ra>90 IP44/IP40 600mm WT

Wandbevestigiging IP44, plafondbevestigiging IP40



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Kleurtemperatuur: 2700K, 3200K of 4000K kan met een schakelaar ingesteld worden op toestel.
- Lichtverdeling: direct.
- Deze toestellen kunnen niet worden gedimd.
- Levensduur: 50.000h.
- Beschermingsgraad:

- Wandbevestiging: IP44.
- Plafondbevestiging: IP40.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: wand- of plafondmontage, pendelmontage met optionele ophanging LIUS0045--.
- Toepassingen: kantoor, onderwijs, gang, openbare ruimte, hotel, trap, badkamer, gezondheidszorg.
- Het is niet de bedoeling om de instelling van het vermogen te wijzigen, dit kan tot defecten aan het toestel leiden.


Technische gegevens

Netto lengte (mm)	600,00
Breedte (mm)	46,00
Hoogte (mm)	72,00
Pendellengte (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Spiegelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Afdekkingen	Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	104
Vermogen (W)	12
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	2700 4000 3200
Kleurweergave-index (Ra)	90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	1550 1250
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK06

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	600x46x72
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	13
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	21
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	33

Afmetingen (mm)



Omschrijving	Referentie
MIROLUX 12W 2700K/3200K/4000K opaal Ra>90 IP44/IP40 600mm WT	LIUS0043
Wandbevestiging IP44, plafondbevestiging IP40	