


Technische Fiche: LIUS0064--

MARRA 3 LED strip 10W/m 900lm/m 2700K Ra>90 24VDC IP54 5m

Breedte 8mm, kan naar wens ingekort worden, alleen geschikt voor gebruik binnen




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	5.000,00
Breedte (mm)	8,00
Hoogte (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED Strip
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +45
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	24
Lichtrendement (lm/W)	90
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom per meter (lm/m)	900
Levensduur	50.000h / L70 / B10

Technische gegevens - vervolg

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP54
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	5000x8x2

Maattekening: MARRA 3 LED strip 10W/m 900lm/m 2700K Ra>90 24VDC IP54 5m



Artikelen

Omschrijving	Referentie
MARRA 3 LED strip 10W/m 900lm/m 2700K Ra>90 24VDC IP54 5m Breedte 8mm, kan naar wens ingekort worden, alleen geschikt voor gebruik binnen	LIUS0064
Optionele toebehoren	
MARRA 3 Voedingsconnector 2-pin 8mm 10 stuks	LIUS0061
MARRA 3 Connector I 2-pin 8mm 10 stuks	LIUS0062
MARRA 3 Connector L 2-pin 8mm 10 stuks	LIUS0063
LPF LED-Voeding 90W/24V MM IP67	LINT024090