


Technische Fiche: LIVB0003--

Devo Pro LED 39W 840 5200lm 230V IP65 klasse 1 PMMA 1500mm

Spatwaterdichte LED armatuur met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en roestvrijstalen sluitingen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en roestvrijstalen sluitingen.

- Toestellen voorzien voor gebruik binnen.
- Behuizing: glasvezel versterkte kunststof.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: grijs.
- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal.
- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP65**.

- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: **4000K**.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Koeling: passief.
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.577,00
Breedte (mm)	86,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	2,61
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Lichtgrijs
Materiaal	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Leverancier	Schrack-Trinity
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	39
Lichtrendement (lm/W)	128
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	5000
Levensduur	70.000h / L70 / B50
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK03

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1577x86x95

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Devo Pro LED 39W 840 5200lm 230V IP65 klasse 1 PMMA 1500mm	LIVB0003
Spatwaterdichte LED armatuur met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en roestvrijstalen sluitingen	
Optionele toebehoren	
Devo Pro 39W Afdekking opaal PMMA l=1577mm	LIVB0008