


Technische Fiche: LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 4000K 10400lm Ra>80 PMMA l=1500mm IP66

Met sluitingen uit roestvrijstaal



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en sluitingen uit roestvrijstaal.

- Behuizing: vlam vertragende glasvezel versterkte kunststof met hoge mechanische en thermische weerstand.
- Afdekking: PMMA opaal met hoge weerstand tegen chemische producten en veroudering.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal met driver.
- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Aansluiting met veerklemmen.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP66**.

- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: **4000K**.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden klaar voor gebruik geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Koeling: passief.
- Toestel is ook beschikbaar met een noodfunctie 3h (LIVB0016).
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.
- LIVB0012 met schakelaar voor de varianten 23W-2300lm/34W-4700lm/37W-5200lm.
- LIVB0013 met schakelaar voor de varianten 30W-4300lm/37W-5400lm/51W-7000lm.

Deze verlichtingsarmaturen worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar deze geplaatst worden. Houdt daarom ook rekening met de graad van weerstand tegen chemische producten.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	102,00
Hoogte (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	3,23
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondmontage
Afwerking	Lichtgrijs
Materiaal	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	135
Vermogen (W)	77
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	10400
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	1454x102x90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	19
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	37
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	32
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	40
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	49
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	62

Gegevens tabel: DEVO PRO II 77W 4000K 10400lm Ra>80 PMMA l=1500mm IP66

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Maattekening: DEVO PRO II 77W 4000K 10400lm Ra>80 PMMA l=1500mm IP66



Artikelen

Omschrijving	Referentie
DEVO PRO II 77W 4000K 10400lm Ra>80 PMMA l=1500mm IP66	LIVB0015
Met sluitingen uit roestvrijstaal	
Optionele toebehoren	
DEVO PRO II Afdekking opaal PMMA l=1500mm	LIVB0025
DEVO PRO II Afdekking opaal PC l=1500mm	LIVB0027