


Technische Fiche: LIVI0002--

Devo LED Eco 51W 840 5100lm 1500mm grijs

Through-wiring



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: grijs.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.

- Maximaal 10 toestellen kunnen in een lijn achter elkaar aangesloten worden.
- Easy connect aansluitingen.
- Levensduur LED (L70/B50): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw, pendelmontage.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.515,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	52,00
Nettogewicht (kg)	0,58
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	51
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<5
Lichtstroom (lm)	5100
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1515x60x52

Maattekening: Devo LED Eco 51W 840 5100lm 1500mm grijs

Omschrijving	Referentie
Devo LED Eco 51W 840 5100lm 1500mm grijs Through-wiring	LIVI0002