



Technische Fiche: LIVI0008--

DEVO LED ECO II 44W 4000K Ra>80 5720lm 1500mm grijs

Waterdichte verlichtingsarmatuur



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.547,00
Breedte (mm)	53,00
Hoogte (mm)	46,00
Nettogewicht (kg)	0,58
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Materiaal	Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	130
Vermogen (W)	44
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<5
Lichtstroom (lm)	5720
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Schakelcycli	100000
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1547x53x46

Maattekening: DEVO LED ECO II 44W 4000K Ra>80 5720lm 1500mm grijs



Omschrijving	Referentie
DEVO LED ECO II 44W 4000K Ra>80 5720lm 1500mm grijs	LIVI0008
Waterdichte verlichtingsarmatuur	