

Technische Fiche: LIVT212042

LED Strip 4000K 8W/m 800lm/m 12V 120LED/m IP20 120°



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Vermogen per meter (W/m)	8
Lichtstroom per meter (lm/m)	800
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondopbouw
Optionele toebehoren	LIVT3252--;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3249--

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED Strip 4000K 8W/m 800lm/m 12V 120LED/m IP20 120°	LIVT212042
Optionele toebehoren	
LED Driver, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Dimmer 96W 12V/ 24V voor LED Strips met afstandsbediening	LIVT3300
LED Sync Dimmer met BF 14B afstandsbediening	LIVT3337
LED driver, 42W 12V 3.5A IP44	LIVT3249