

Technische Fiche: LIVT212124

LED Strip RGB 6W/m 500lm/m 12V 30LED/m IP20 120°



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Vermogen per meter (W/m)	6
Lichtstroom per meter (lm/m)	500
Lichtkleur	RGB
Levensduur	20.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondopbouw
Optionele toebehoren	LIVT3252--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3238--

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED Strip RGB 6W/m 500lm/m 12V 30LED/m IP20 120°	LIVT212124
Optionele toebehoren	
LED Driver, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Infrared Controller met afstandsbediening 24 knop rond	LIVT3625
LED RGB Regler met 20 Key RF afstandsbediening	LIVT3339
12V RGB versterker	LIVT3309
LED driver, 30W 12V 2.5A IP44	LIVT3238