

Technische Fiche: LIVT2462--

# LED STRIP 18W/m 1700lm/m 4000K 12V 204LED IP20 120°



## Technische gegevens

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                                         |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 45                                          |
| Leverancier                    | V-TAC                                       |
| Vermogen per meter (W/m)       | 18                                          |
| Lichtstroom per meter (lm/m)   | 1700                                        |
| Lichtkleur                     | Neutraalwit                                 |
| Kleurtemperatuur (K)           | 4000                                        |
| Levensduur                     | 20.000h                                     |
| Dimbaar                        | Neen                                        |
| Beschermingsgraad              | IP20                                        |
| Energie-efficiëntieklasse      | A+                                          |
| Stralingshoek (°)              | 120                                         |
| Nominale werkspanning DC (V)   | 12                                          |
| Bevestiging                    | Wandaanbouw<br>Bodemopbouw<br>Plafondopbouw |
| Optionele toebehoren           | LIVT3250--; LIVT3300--; LIVT3337--          |

## Artikelen

| Omschrijving                                              | Referentie |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| LED STRIP 18W/m 1700lm/m 4000K 12V 204LED IP20 120°       | LIVT2462   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                               |            |
| LED Driver, 150W SLIM IP67 12V                            | LIVT3250   |
| Dimmer 96W 12V/ 24V voor LED Strips met afstandsbediening | LIVT3300   |
| LED Sync Dimmer met BF 14B afstandsbediening              | LIVT3337   |