


Technische Fiche: MC290215--

MC2-XC75 Klikplaat montage op dubbele DIN-rail

Toebehoren Montage, bevestiging, Grootte 2



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	117,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	17,00
Nettogewicht (kg)	0,28
EAN CODE	9004840263039
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	2
Toebehoren	Montage, bevestiging

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC2	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting			Schroefklemmen	-
Toebehoren			Kooiklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel				
Kooiklemmen	eenaderig		1 x (10 - 16)mm ²	300A
			2 x (4 - 16)mm ²	
	meeraderig		1 x (25 - 185)mm ²	
			2 x (25 - 70)mm ²	
Tunnelklemmen	eenaderig		1 x 16mm ²	300A
	meeraderig	1-boring	1 x (25-185)mm ²	
		2-boringen	-	-
		4-boringen	-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde				
Direct op de schakelaar	eenaderig		1 x (4 - 16)mm ²	300A
			2 x (4 - 16)mm ²	
	meeraderig		1 x (25 - 185)mm ²	
			2 x (25 - 70)mm ²	
Moduleplaten	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Moduleplaten	2-boringen	min.	-	-
		max.	-	-
Aansluitverbreding			-	-
Aluminium geleiders, aluminium kabel				
Tunnelklemmen	eenaderig		1 x 16mm ²	250A
	meeraderig	1-boring	1 x (25 - 185)mm ²	
		2-boringen	-	-
			-	-
	4-boringen	-	-	
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde				
Direct op de schakelaar	eenaderig		1 x (10 - 16)mm ²	250A
			2 x (10 - 16)mm ²	
	meeraderig		1 x (25 - 50)mm ²	
			2 x (25 - 50)mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.	-	-
		max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen			-	-
Aansluitverbreding			-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)				
Kooiklemmen		min.	2 x 9 x 0,8mm	300A
		max.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.	-	-
		max.	-	-
Moduleplaten 1-boring			-	-

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Cu band, geboord	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)


Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M8	-
Direct op de schakelaar	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen		-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

Maattekening: MC2-XC75 Klikplaat montage op dubbele DIN-rail



Omschrijving	Referentie
MC2-XC75 Klikplaat montage op dubbele DIN-rail	MC290215
Toebehoren Montage, bevestiging, Grootte 2	