


Technische Fiche: MGC56160--

Stroomtransfo 1600A/ 5A 41x46mm/ 61x32mm klasse 0,5 10VA

Beschermingsgraad IP20, kabel Ø50mm, plat koper 60x30mm, 40x45mm, 20x60mm




Schrack Info

- Enkelfasige stroomtransformatoren voor gebruik op laagspanning.
- Stroomtransformatoren zijn voorzien voor gebruik samen met:
 - Analoge en digitale wisselstroommeters.
 - Netanalysatoren.
 - Energietellers (kWh-meters).
 - Stroombewakingsrelais UR5I1011-- en UR6I1052--.
 - De afmetingen zijn niet compatibel met het verdeelrailsysteem 60mm van Wöhner.
- De stroomtransformatoren hebben een secundaire stroom van 5A in verhouding met de gemeten stroomwaarde.
- Afhankelijk van de afmetingen en de stroomwaarde zijn deze voorzien voor gebruik met koperrails of kabels.
- Er moet op gelet worden dat de secundaire kringen van de stroomtransformatoren nooit open zijn. Anders kan er oververhitting in de stroomtransformator en er kunnen gevaarlijke spanningen op de klemmen ontstaan. Het is daarom altijd noodzakelijk om een kortsluitklem op de secundaire aansluitingen te voorzien.
- Uitvoering met opening voor kabel Ø50mm of plat koper 60x30mm, 40x46mm of 20x60mm.
- Primaire stroom: 400A tot 1600A.
- Secundaire stroom: 5A.
- Uitvoering voor montage op plat koper of op montageplaat.
- Om de secundaire van stroomtransformatoren kort te sluiten hebben wij een kortsluitklem **VA003000--** apart beschikbaar.
- De afmetingen zijn niet compatibel met het verdeelrailsysteem 60mm van Wöhner.

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Belasting	Klasse 0,5 (10VA)
Opmerking	De transformator mag niet worden gebruikt met de secundaire zijde open, omdat dit leidt tot een gevaarlijke overspanning aan de secundaire zijde en oververhitting van de transformator!!! (EN60044-1/A2) Sluit daarom de secundaire zijde kort wanneer u het meetapparaat, de meter of de netwerkanalysator onderbreekt.
Opening stroomtransformator	Opening voor plat koper 60x10mm Opening voor plat koper 50x30mm
Productnormen	EN 61869-2
Boring voor inbouw (mm)	50x30 / 60x10
Isolatie eisen	
Max. nominale werkspanning U_m	0,72kV r.m.s.
Isolatie testspanning	3kV R.M.S 50Hz/ 1min
Isolatie/ isolatieklasse	Klasse B (EN/IEC 61869-1, 61869-2)
Specificaties	
Nominale primaire stroom (A)	1600
Nominale frequentie (Hz)	50-60Hz
Thermische nominale stroom I_{th}	<60Ipr
Thermische nominale continue stroom volgens EN60044-1	
Nominale dynamische stroom I_{dyn}	2,5x I_{th}
Nominale secundaire stroom	5A
Maximaal aandragmoment (Nm)	2
Uitvoering	Polycarbonaat, zelfdovend
Nauwkeurigheidsklasse	
Referentietemperatuur (°C)	23°C ±1°C
Nauwkeurigheid bij belasting	Voor klasse 0.5 en 20%x I^n : ±0,75% Voor klasse 0.5 en 5%x I^n : ±1,5% Voor klasse 0.5 en 120%x I^n : ±0,5% Voor klasse 0.5 en 100%x I^n : ±0,5%
Werkomstandigheden	
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +60
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-5°C tot +40

Afmetingen (mm)



Omschrijving

Stroomtransfo 1600A/ 5A 41x46mm/ 61x32mm klasse 0,5 10VA

Beschermingsgraad IP20, kabel Ø50mm, plat koper 60x30mm, 40x45mm, 20x60mm

Referentie

MGC56160