

Amperemeter 72x72mm 10A AC direct

Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik 10A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische gegevens

Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	10A
Afmetingen	72x72mm
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,20


Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	0,4VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Amperemeter 72x72mm 10A AC direct



Afmetingen (mm)



Omschrijving	Referentie
Amperemeter 72x72mm 10A AC direct Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik 10A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF57010-A