

Technische Fiche: MM216829--

M22 Draaigreep verlicht 2pos. schakelend geel

Beschermingsgraad IP66




Technische gegevens

Productgamma	MM
Productgroep	Schakelend 0-I
Bedieningswijze	Hendel
Verlichting	Voor passieve verlichting
Afwerking	Geel
Bouwvorm	Verlichte draaibediening
Beschermingsgraad	IP66
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Maximaal aandraaimoment (Nm)	0,30
Mechanische levensduur	10 ⁵ schakelingen

Technische gegevens - vervolg

Bedieningsfrequentie	<2000 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-WRLK-Y

Afmetingen (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
M22 Draaigreep verlicht 2pos. schakelend geel Beschermingsgraad IP66	MM216829
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermingsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermingsgraad IP20	MM216378