

Technische Fiche: MM216957--

M22 Drukknop verlicht vlak schakelend rood "0"

Beschermingsgraad IP67,IP69K




Technische gegevens

Productgamma	MM
Productgroep	Schakelend Vlak
Verlichting	Voor passieve verlichting
Afwerking	Rood
Bouwworm	Verlichte drukknoppen
Beschermingsgraad	IP69K IP67
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Bedieningskracht (N)	5
Mechanische levensduur	10 ⁶ schakelingen

Technische gegevens - vervolg

Bedieningsfrequentie	<1800 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-DRL-R-X0

Afmetingen (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
M22 Drukknop verlicht vlak schakelend rood "0" Beschermsgraad IP67,IP69K	MM216957
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermsgraad IP20	MM216378