

Technische Fiche: MM229025--

M22 Zoemer toon continue 18-30VAC/VDC BA9s

Beschermingsgraad IP40



Schrack Info

- Nominale spanning: 18VDC tot 30VDC.
- Verbruik: 18mA - 30mA.
- Positieve pool aan X1.
- Geluidsterkte: 83dB/ 10cm.
- Frequentie: 2300Hz.
- Aansluitingen: BA9.
- Om zoemer te bevestigen en aan te sluiten is behuizing MM229015 noodzakelijk.

Technische gegevens

Productgamma	MM
Productgroep	Continue toon
Verlichting	Neen
Bouwworm	Akoestisch signaal
Beschermingsgraad	IP40
Noodzakelijke toebehoren	MM229015--
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	4000

Technische gegevens - vervolg

Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	250
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Montagerichting	Vrij
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	0,5 - 1,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	0,5 - 1,5
Type Nr.	M22-XAM

Artikelen

Omschrijving	Referentie
M22 Zoemer toon continue 18-30VAC/VDC BA9s Beschermingsgraad IP40	MM229025
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Behuizing zoemer MM229025 of MM229028 Beschermingsgraad IP40	MM229015