

MU Relais 3 CO contacten 10A 240VDC 11 PIN

S-Relay; Vervanging voor: MR301240, MR321240, RN300240, RN301240, RL300240, RL301240.
Relaisvoet: MT78740--.




Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Aantal contacten	3C/O
Nominale stroom (A)	10
Spoel op gelijkspanning (V)	240
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	10
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC / 30VDC
Schakelvermogen [ohmse belasting]	2500VA / 300W
Uitvoering contacten	Legering Ag
Initiële contactweerstand (Ohm)	≤50mΩ
Elektrische levensduur (schakelingen)	≥10 ⁵ schakelingen (1800 schakelingen /h)
Mechanische levensduur (schakelingen)	≥10 ⁷ schakelingen (18.000 schakelingen/ hr.)
Aantrekspanning DC (V)	≤80% (Nominale spoelspanning)
Afvalspanning DC	≥10% (Nominale spoelspanning)
Maximale toegelaten spanning (V)	110% (Nominale spoelspanning)
Isolatieweerstand (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Aanspreektijd [bij nominale spanning] (ms)	≤ 30ms


Technische gegevens - vervolg

Afvaltijd [bij nominale spanning] (ms)	≤ 20ms
Tussen geopende contacten	1000VAC/1min
Tussen aanpalende contacten	2500VAC/1min
Tussen contact en spoel	2500VAC/1min
Relatieve luchtvochtigheid (%)	35%- 85%
Luchtdruk	86 - 106kPa
Schokweerstand	10G
Trillingsweerstand	10 - 55Hz
Spoelinformatie	
Nominale spanning	240VDC
Weerstand spoel	29500Ω
Nettogewicht (kg)	0,09
Stroomwarmteverliezen (W)	1,44


Schema




Afmetingen (mm)



Elektrische levensduur van de contacten (ohmse belasting/ inductieve belasting)



Maximaal schakelvermogen (ohmse belasting)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
MU Relais 3 CO contacten 10A 240VDC 11PIN S-Relay; Vervanging voor: MR301240, MR321240, RN300240, RN301240, RL300240, RL301240. Relaisvoet: MT78740--.	MU321240
Optionele toebehoren	
MU Relaisvoet 3P 12A DIN-rail 11PIN Compatibel met 3-polige MT relais	YMU78740