

Technische Fiche: MU323024--

MU Relais 3 CO contacten 10A 24VDC 11 PIN LED

S-Relay; Vervanging voor

MT323024;MR323024;RN300024;RN301024;RL300024;RL301024;MR303024



Schrack Info

- Relais zijn beschikbaar met wisselcontacten 2P of 3P 10A.
- Spoel met laag verbruik beschikbaar voor wissel- of gelijkspanning.
- Groot schakelvermogen: tot 2500VA.
- Cadmium-vrij contactmateriaal.
- Mechanische indicatie is standaard voorzien, LED-indicatie is optioneel.
- Aanraakveilige testknop die kan vergrendeld worden.
- Identificatie van het type spoel door testknop:
 - Spoel wisselspanning testknop rood.
 - Spoel gelijkspanning testknop blauw.
- Voor gebruik in stuurborden en machinebouw.
- Vervanging voor: MT323024, MR303024.
- Relaisvoet: MT78740--.


Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55


Technische gegevens - vervolg

Aantal contacten	3C/O
Nominale stroom (A)	10
Spoel op gelijkspanning (V)	24
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	10
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC / 30VDC
Schakelvermogen [ohmse belasting]	2500VA / 300W
Uitvoering contacten	Legering Ag
Initiële contactweerstand (Ohm)	≤50mΩ
Elektrische levensduur (schakelingen)	≥10 ⁵ schakelingen (1800 schakelingen /h)
Mechanische levensduur (schakelingen)	≥10 ⁷ schakelingen (18.000 schakelingen/ hr.)
Aantrekspanning DC (V)	≤80% (Nominale spoelspanning)
Afvalspanning DC	≥10% (Nominale spoelspanning)
Maximale toegelaten spanning (V)	110% (Nominale spoelspanning)
Isolatieweerstand (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Aanspreektijd [bij nominale spanning] (ms)	≤ 30ms
Afvaltijd [bij nominale spanning] (ms)	≤ 20ms
Initiële doorslagspanning	
Tussen geopende contacten	1000VAC/1 min
Tussen aanpalende contacten	2500VAC/1 min
Tussen contact en spoel	2500VAC/1 min
Relatieve luchtvochtigheid (%)	35%- 85%
Luchtdruk	86 - 106kPa
Schokweerstand	10G
Trillingsweerstand	10 - 55Hz
Spoelinformatie	
Nominale spanning	24VDC
Weerstand spoel	430Ω
Nettogewicht (kg)	0,09
Stroomwarmteverliezen (W)	1,44


Schema: MU Relais 3 CO contacten 10A 24VDC 11PIN LED




Afmetingen (mm)



Elektrische levensduur van de contacten (ohmse belasting/ inductieve belasting)



Maximaal schakelvermogen (ohmse belasting)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
MU Relais 3 CO contacten 10A 24VDC 11PIN LED	MU323024
S-Relay; Vervanging voor MT323024;MR323024;RN300024;RN301024;RL300024;RL301024;MR303024	
Optionele toebehoren	
MU Relaisvoet 3P 12A DIN-rail 11PIN	YMU78740
Compatibel met 3-polige MT relais	