

Technische Fiche: MX340332F1

MX Differentieelautomaat type EN 70kA 3P In=400A Id=1A

Elektronische beveiliging, diff. beveiliging type A: 50mA- 200mA- 0,5A- 1A



Technische gegevens

Breedte (mm)	140,00
Hoogte (mm)	355,00
Nettogewicht (kg)	6,00
EAN CODE	9004840905793
Stroomwarmteverliezen (W)	72,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	400
Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	70
Afmetingen/ Grootte	3
Type beveiliging	Basisbeveiliging elektronisch EN
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40

Technische gegevens - vervolg

Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	12000
Nominaal ultiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	70
Nominale werking kortsluituitschakelvermogen I_{cs} (kA)	70
380/ 400/ 415VAC	70kA (I_{cu}) / 70kA (I_{cs})
440VAC	70kA (I_{cu}) / 70kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
660/ 690VAC	12kA (I_{cu}) / 12kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	4000
In 690VAC	1500

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
MX Differentieelautomaat type EN 70kA 3P In=400A Id=1A		MX340332F1
Elektronische beveiliging, diff. beveiliging type A: 50mA- 200mA- 0,5A- 1A		
Optionele toebehoren		
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Toebehoren Communicatiemodule		
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Toebehoren Communicatiemodule		
MX3 Slotvergrendeling bedieningshendel		MX390199
Toebehoren Bediening, vergrendeling		
MX2 Tunnelklem 120mm ² - 240mm ² per stuk		MX390015
ALU/Cu		
MX3 Aansluitverlenging 3P 6stk.		MX390019
one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
MX3 Klemafdekking kort 3P		MX390780
for top and bottom		
MX3 Klemafdekking lang 3P		MX390783
for top and bottom		
MX3 Tunnelklem 2x 120mm ² - 240mm ² per stuk		MX396730
ALU/Cu, Control connection: M3		
MX3 Tunnelklem 4x 95mm ² per stuk		MX396731
ALU/Cu, Control connection: M3		
MX3 Achteraansluiting 3P		MX396734
Toebehoren Aansluittechnologie, Afmetingen/ Grootte 3		
MX3 Plug-in sokkel 3P		MX396871
Toebehoren Insteekvoet, Afmetingen/ Grootte 3, Aantal polen 3		
MX3 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel		MX396873
Toebehoren Insteekvoet, Afmetingen/ Grootte 3		
MX3 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel		MX396874
Toebehoren Insteekvoet, Afmetingen/ Grootte 3		
MX3 Fasescheidingen		MX396870
Toebehoren Deksel, Afmetingen/ Grootte 3		
MX3 Draaigreep direct thermomagnetische beveiliging		MX390125
Toebehoren Bediening, vergrendeling		
MX3 Draaigreep direct elektronische beveiliging		MX390126
Toebehoren Bediening, vergrendeling		
MX3 Draaigreep deursluiting thermomagnetische beveiliging		MX390172
Axle length 50cm		
MX3 Draaigreep deursluiting elektronische beveiliging		MX390173
Axle length 50cm		

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
MX3 Mechanische vergrendeling 3P Toebehoren Bediening, vergrendeling, Afmetingen/ Grootte 3, Aantal polen 3		MX391581
MX2/3 Minimumspanningspoel 110VAC Toebehoren Minimumspanningspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299462
MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC Toebehoren Minimumspanningspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299471
MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC Toebehoren Minimumspanningspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299473
MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC Toebehoren Minimumspanningspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299481
MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC Toebehoren Minimumspanningspoel, Afmetingen/ Grootte 2,3		MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX291607
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX299736
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC Toebehoren Stroomuitschakeling		MX299742
MX3 Motorbediening 24VDC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 3		MX399837
MX3 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 3		MX399838
MX3 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 3		MX399832
MX3 Motorbediening 380-415VAC Toebehoren Motorbediening, Afmetingen/ Grootte 3		MX399833
MX3 Differentieelblok 3P type A 0,01mA		MX394609
MX3 Differentieelblok 3P type A 0,02mA		MX394611
MX Hulpcontact 1CO Toebehoren Hulpcontacten		MX199411
MX Foutcontact 1CO Toebehoren Hulpcontacten		MX199511

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
Adapter systeem 185mm 630A 3P bovenaan		
Aansluiting langs boven. Afstand tussen fase 43-46mm. Plat koper 30, 40, 60, 80, 100, 120x 10mm.	4489	SI327430