

Technische Fiche: MX340342F2

MX Differentieelautomaat type EN 70kA 4P

In=400A Id=2A

Elektronische beveiliging, diff. beveiliging type A: 100mA- 300mA- 1A- 2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a white rectangular area that has a thin red border.

Technische gegevens

Breedte (mm)	185,00
Hoogte (mm)	355,00
Nettogewicht (kg)	2,10
EAN CODE	9004840905939
Stroomwarmteverliezen (W)	96,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	400
Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	70
Grootte	3
Type beveiliging	Beveiliging elektronisch EN
Aantal polen	4
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40

Technische gegevens - vervolg

Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	12000
Nominaal ultiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	70
Nominale werking kortsluituitschakelvermogen I_{cs} (kA)	70
380/ 400/ 415VAC	70kA (I_{cu}) / 70kA (I_{cs})
440VAC	70kA (I_{cu}) / 70kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
660/ 690VAC	12kA (I_{cu}) / 12kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	4000
In 690VAC	1500

Artikelen

Omschrijving	Referentie
MX Differentieelautomaat type EN 70kA 4P In=400A Id=2A	MX340342F2
Elektronische beveiliging, diff. beveiliging type A: 100mA- 300mA- 1A- 2A	
Optionele toebehoren	
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
MX3 Slotvergrendeling bedieningshendel	MX390199
MX2 Kooiklem 120mm²- 240mm² per stuk	MX390015
Grootte 3, Al/Cu	
MX3 Aansluitverlenging 4P 8stk.	MX390020
Aantal polen 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	
MX3 Klemafdekking kort 4P	MX390781
Voor één zijde	
MX3 Klemafdekking lang 4P	MX390784
Aantal polen 4, for top and bottom	
MX3 Tunnelklem In<500A 2x 120mm²- 240mm² per stuk, max. 500A	MX396730
Stuurdraadaftakking M3	
MX3 Tunnelklem In<500A 4x 95mm² per stuk, max. 500A	MX396731
Stuurdraadaftakking M3	
MX3 Achteraansluiting 4P	MX396735
Grootte 3	
MX3 Plug-in sokkel 4P	MX396872
Grootte 3, Aantal polen 4	
MX3 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel	MX396873
Grootte 3	
MX3 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel	MX396874
Grootte 3	
MX3 Fasescheidingen	MX396870
Grootte 3	
MX3 Draaigreep direct thermomagnetische beveiliging	MX390125
MX3 Draaigreep direct elektronische beveiliging	MX390126
MX3 Draaigreep deursluiting thermomagnetische beveiliging	MX390172
Grootte 3, Axle length 50cm	
MX3 Draaigreep deursluiting elektronische beveiliging	MX390173
Grootte 3, Axle length 50cm	
MX3 Mechanische vergrendeling 4P	MX391582
Grootte 3, Aantal polen 4	
MX2/3 Minimumspanningsspoel 110VAC	MX299462
Grootte 2,3	

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC Grootte 2,3	MX299471
MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 2,3	MX299473
MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC Grootte 2,3	MX299481
MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC Grootte 2,3	MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC	MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC	MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC	MX291607
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC	MX299736
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC	MX299742
MX3 Motorbediening 24VDC Grootte 3	MX399837
MX3 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Grootte 3	MX399838
MX3 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Grootte 3	MX399832
MX3 Motorbediening 380-415VAC Grootte 3	MX399833
MX3 Differentieelblok 4P type A 30mA	MX394610
MX3 Differentieelblok 4P type A 30mA	MX394612
MX Hulpcontact 1CO	MX199411
MX Foutcontact 1CO	MX199511