

Technische Fiche: MX363233--

MX Vermogensautomaat EM 50kA 3P

In=630A

Digital elektronische beveiliging



Schrack Info

- Elektronische standaard beveiliging.
- Instelbare overbelastingbeveiliging: 0,4 - 1 x I_n .
- Instelbare kortsluitbeveiliging: 1,5- 12 x I_n .
- Aansluitschroeven zijn standaard voorzien.


Technische gegevens

Breedte (mm)	140,00
Hoogte (mm)	255,00
Nettogewicht (kg)	6,00
EAN CODE	9004840894257
Stroomwarmteverliezen (W)	142,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	630


Technische gegevens - vervolg

Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	50
Grootte	3
Type beveiliging	Beveiliging elektronisch EM
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	12000
Nominaal uitiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	50
Nominale werking kortsluitschakelvermogen I_{cs} (kA)	50
380/ 400/ 415VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
440VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
660/ 690VAC	12kA (I_{cu}) / 12kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	3000
In 690VAC	1500

Afmetingen (mm)



Uitschakelcurves



Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
MX Vermogensautomaat EM 50kA 3P In=630A		MX363233
Digital elektronische beveiliging		
Optionele toebehoren		
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
MX3 Slotvergrendeling bedieningshendel		MX390199
No lock included in the scope of delivery.		
MX3 Kooiklem In<500A 120mm ² - 240mm ² per stuk		MX390015
Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4		
MX3 Aansluitverlenging 3P 6stk.		MX390019
Aantal polen 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
MX3 Klemafdekking kort 3P		MX390780
Aantal polen 3, for top and bottom		
MX3 Klemafdekking lang 3P		MX390783
Aantal polen 3, for top and bottom		
MX3 Tunnelklem In<500A 2x 120mm ² - 240mm ² per stuk		MX396730
Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M3		
MX3 Tunnelklem In<500A 4x 95mm ² per stuk		MX396731
Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M3		
MX3 Achteraansluiting 3P voor 2 zijden		MX396734
Grootte 3		
MX3 Plug-in sokkel 3P		MX396871
Grootte 3, Aantal polen 3		

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
MX3 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel Grootte 3		MX396873
MX3 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel Grootte 3		MX396874
MX3 Fasescheidingen Grootte 3		MX396870
MX3 Draaigreep direct thermomagnetische beveiliging		MX390125
MX3 Draaigreep direct elektronische beveiliging		MX390126
MX3 Draaigreep deursluiting thermomagnetische beveiliging Grootte 3, Axle length 50cm		MX390172
MX3 Draaigreep deursluiting elektronische beveiliging Grootte 3, Axle length 50cm		MX390173
MX3 Mechanische vergrendeling 3P Grootte 3, Aantal polen 3		MX391581
MX2/3 Minimumspanningspoel 110VAC Grootte 2,3		MX299462
MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC Grootte 2,3		MX299471
MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 2,3		MX299473
MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC Grootte 2,3		MX299481
MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC Grootte 2,3		MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC		MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC		MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC		MX291607
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC		MX299736
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC		MX299742
MX3 Motorbediening 24VDC Grootte 3		MX399837
MX3 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Grootte 3		MX399838
MX3 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Grootte 3		MX399832
MX3 Motorbediening 380-415VAC Grootte 3		MX399833

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
MX3 Differentieelblok 3P type A 30mA		MX394609
MX3 Differentieelblok 3P type A 100mA		MX394611
MX Hulpcontact 1CO		MX199411
MX Foutcontact 1CO		MX199511
Adapter systeem 185mm 630A 3P bovenaan		
Aansluiting langs boven. Afstand tussen fase 43-46mm. Plat koper 30, 40, 60, 80, 100, 120x10mm.	4489	SI327430
MX3 Differentieelbeveiliging type A 3P 30mA..2A		MX394613
Grootte 3		